



***Il tappeto Nitril è fatto di gomma Nitrile e progettato per aumentare il comfort, riducendo il rischio di inciampo, dolori del corpo, problemi con la qualità e le assenze dei lavoratori. È perfetto per gli ambienti esigenti.***



### **Impareggiabili proprietà di sicurezza**

- Bordi smussati
  - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
  - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

### **Qualità superiore**

- Solo i materiali d'alta qualità
  - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
  - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questi costi e problemi con la qualità.

### **Vantaggi del tappeto Nitril**

- Esposizione alle sostanze chimiche non influenza lo stato del tappeto; non si arrotola, gonfia oppure allarga
  - perde le proprietà ergonomiche e non causa il rischio di inciampo
- Possiede gli standard USDA / CFIA
- Accesibile nei colori nero e grigio
- Certificato delle Camere Bianche ISO Class 5 (100)

## **Garanzia di 3 anni**

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo, non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

**DMR** srl

**DMR** Nitril srl

<b>Proprietà</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Nitril</b>
<b>Materiale</b>		Nitrile
<b>Colore</b>		Nero e grigio
<b>Peso</b>		3600 g +/- 50 g // 8 lbs +/- 1.75 oz
<b>Lunghezza senza i bordi smussati</b>		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
<b>Larghezza senza i bordi smussati</b>		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
<b>Spessore</b>		11 mm // 0.43"
<b>Densità</b>	ISO 2781	1370 kg/m <sup>3</sup>
<b>Durezza</b>	ISO 868	50-60 Sh A
<b>Frizione</b>	AVK Standard	45 N
<b>Abrasione = 5 N</b>	ISO 46 49 (5N)	92 mm <sup>3</sup> // 3.6 in <sup>3</sup>
<b>Allungamento a rotture</b>	ISO 37	790%
<b>Resistenza allo strappo</b>	ISO 34 Method C	28 N/mm
<b>Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH</b>	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	> 1 x 10 <sup>10</sup> Ω
<b>Resistenza d'isolamento</b>	EN 60 335-1994	12 kV
<b>Punto d'infiammabilità</b>	Table Value	400°C // 752°F
<b>Conduzione termica</b>	Table Value	3,3 W/m/°C
<b>Proprietà termiche</b>		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
<b>Resistenza ai raggi UV</b>		Inferiore
<b>Applicazione nelle Camere Bianche</b>	EN ISO -14644-1	ISO Class 5 (100)
<b>Garanzia</b>		3 anni